

## DŘEVO-HLINÍKOVÁ OKNA ULTRATHERM®

Kombinace dřeva a hliníku je v konstrukci oken ne-  
překonatelný „Dream Team“. Zevnitř zaujme krása  
přirodního dřeva. Pevně hliníkové opláštění z vnějšíku  
je odolné proti povětrnostním podmínkám, bezpečné  
proti vloupání a bezdrážbové.

UNILUX je evropská jednička v dřevo-hliníkových  
konstrukcích a nabízí nejvyšší kvalitu za přiměřenou  
cenu.

UltraTherm®, nejnovější inovace UNILUX, je výborně  
izolované okno využívající patentované neviditelné  
2-složkové jádro ve dřevě. Toto jádro zajišťuje ex-  
celfentní hodnotu Uf, v průměrové verzi UltraTherm® 0.7  
však dokonce překračuje hodnoty úspor pro pasivní  
domy. Použitím oken UltraTherm® lze rychle ušetřit  
1000 litrů topného oleje ročně. \*\*

Dokonalá konstrukce neomezuje design. UNILUX na-  
bízí 2132 barev hliníku a rovněž tři řešení hliníko-  
vých rámu, což dodává optimální vzhled. Dokonce je  
umožněna elegantní bezkonkurenční hloubka kon-  
strukce okna UltraTherm® menší než 8 cm, která je  
celosvětově jedinečná v kategorii pasivních domů.

Rovněž se doporučují cenově výhodná SAFE-zabe-  
pečení nebo WK2 zabezpečení proti vloupání ově-  
řené normou DIN. Specializovaný partner UNILUXU  
vám rád na místě poradí.



UltraTherm® 0.8

SUPER  
Thermo<sup>3</sup>

### Trojsklo

- Neviditelná Low-E vrstva na obou stranách
- Argonová výplň
- Celková tloušťka skla 40 mm
- Volitelně s malým příplatkem

Homogenní kombinace dřeva a vysoce  
izolujících základních materiálů i tvrd-  
ších než dřevo, tvarovaných působením  
20 000 voltů. (patentováno)

### Design hliníkového opláštění: LivingLine

Jemný profil pro hladký, atraktivní exteriér. Ideální pro renovaci  
starých budov a budov s tradiční architekturou.

### Interiér: Přírodní dřevo

- Teplé a příjemné
- Dostupné v mnoha stylech a barvách, aby se hodilo k nábytku a de-  
koraci interiéru
- 4-stupňová struktura povrchu v kvalitě nábytku

Skvělá  
hodnota U<sub>w</sub>



### Design hliníkového opláštění: ModernLine

Elegantní čisté linie se jemně mísí s trendem retro. Ideální pro  
budovy navržené pro získání dojmu inovace a moderního stylu.

UltraTherm® 0.7

ULTRA  
Thermo<sup>3</sup>

### Trojsklo

- Neviditelná vrstva na obou stranách
- Argonová/kryptonová výplň v obou komorách
- Celková tloušťka skla 40 mm
- Warm spacer

Překračuje  
standarty  
pasivních domů  
★★★★★

### Trvale hladké profily těsnění

- Elegantní a snadno  
čistitelné

\*\* Tato hodnota je hodnota U<sub>w</sub> v W/m<sup>2</sup>K podle německého  
stavěbního řádu.  
\*\* Požadováno podle dvougeneračního domu s objemem 800 let  
s 48 m<sup>2</sup> otevíranými plochy (U<sub>w</sub> = 2,6 W/m<sup>2</sup>K). Účinnost vytápění  
objemem = 0,75. Spotřeba: 1 litr topného oleje = 1 m<sup>3</sup> tepelné  
hořlaviny = 10 kWh elektrické energie. Jedná se o přibližné  
hodnoty podle zjednodušených výpočtových podmínek.  
UNILUX AG nepřebírá žádnou odpovědnost za odchylky.

### NOVINKA! Design hliníkového opláštění: DesignLine

Technologie designu pro současnou architekturu.

### Exteriér: Práškové lakované hliníky

- Široký výběr: 2132 barev
- Neblednoucí – není třeba přetírat
- Nepropusti chlad, teplo ani zloděje

UNILUX®  
Windows and Doors

THE GREAT BRAND FOR PROGRESS



WE SELL  
ENERGY STAR