

UNILUX ULTRATHERM®

Značka spolehlivosti pro vaše energeticky úsporná okna.

DŘEVO-HLINÍKOVÁ OKNA ULTRATHERM®

Kombinace dřeva a hliníku je v konstrukci oken neprokonatelný „Dream Team“. Zevnitř zaujme krásou přírodního dřeva. Pevné hliníkové opláštění z vnějšíku je odolné proti povětrnostním podmínkám, bezpečně proti vloupání a bezúdržbové.

UNILUX je evropská jednička v dřevo-hliníkových konstrukcích a nabízí nejvyšší kvalitu za přiměřenou cenu.

UltraTherm®, nejnovější inovace UNILUX, je výborně izolované okno využívající patentované neviditelné 2-složkové jádro ve dřevě. Toto jádro zajišťuje excelentní hodnotu Uf, v prémiové verzi UltraTherm® 0.7 však dokonce překračuje hodnoty úspor pro pasivní domy. Použitím oken UltraTherm® lze rychle ušetřit 1000 litrů topného oleje ročně. **

Dokonalá konstrukce neomezuje design. UNILUX nabízí 2132 barev hliníku a rovněž tři řešení hliníkových rámu, což dodává optimální vzhled. Dokonce je umožněna elegantně bezkonkurenční hloubka konstrukce okna UltraTherm® menší než 8 cm, která je celosvětově jedinečná v kategorii pasivních domů.

Rovněž se doporučují cenově výhodná SAFE-zabezpečení nebo WK2 zabezpečení proti vloupání ověřené normou DIN. Specializovaný partner UNILUXU vám rád na místě poradí.



UNILUX SAFE SECURITY

UNILUX Safe II
 ① Účinný s hliníkovou hloubkou.
 ② Klíka s pojistným tlačítkem.
 UNILUX Safe III
 doplněná 4 x 4
 ③ Bezpečnostní sklo A1 s dvojitou fólií (ověřeno DIN).
 Zabezpečení WK2 ověřené podle DIN V EN 1627 a násl.

UltraTherm® 0.8*

SUPER Thermo 3

Trojsklo

- ❖ Neviditelná Low-E vrstva na obou stranách
- ❖ Argonová výplň
- ❖ Celková tloušťka skla 40 mm
- ❖ Volitelné s malým příplatkem

Skvělá hodnota Uw

Homogenní kombinace dřeva a vysoce izolujících základních materiálů i tvrdších než dřevo, tvarovaných působením 20 000 voltů. (patentováno)

Design hliníkového opláštění: **LivingLine**

Jemný profil pro hladký, atraktivní exteriér. Ideální pro renovaci starých budov a budov s tradiční architekturou.

Interiér: Přírodní dřevo

- ❖ Teplé a příjemné
- ❖ Dostupné v mnoha stylech a barvách, aby se hodilo k nábytku a dekoraci interiéru
- ❖ 4-stupňová struktura povrchu v kvalitě nábytku



UltraTherm® 0.7*

Překračuje standardy pasivních domů
 ★★★★★

ULTRA Thermo 3

Trojsklo

- ❖ Neviditelná vrstva na obou stranách
- ❖ Argonová/kryptonová výplň v obou komorách
- ❖ Celková tloušťka skla 40 mm
- ❖ Warm spacer

Trvale hladké profily těsnění

- ❖ Elegantní a snadno čistitelné

* Tato hodnota je hodnota Uw s W/m²K podle německého stavebního řádu.
 ** Počítáno podle dvougeneračního domu s okny z 60. let s 48 m² okení plochy (Uw = 2,6 W/m²K). Účinnost vytápění objem = 0,75. Spotřeba: 1 litr topného oleje = 1 m² zemního plynu = 10 kWh elektrické energie. Jedná se o přibližné hodnoty podle zjednodušených výpočtových podmínek. UNILUX AG nepřebírá žádnou odpovědnost za vypočty.

Design hliníkového opláštění: **ModernLine**

Elegantní čisté linie se jemně mísí s trendem retro. Ideální pro budovy navržené pro získání dojmu moderního stylu.

NOVINKA! Design hliníkového opláštění: **DesignLine**

Technologie designu pro současnou architekturu.



Exteriér: Práškově lakovaný hliník

- ❖ Široký výběr: 2132 barev
- ❖ Neblednoucí – není třeba přetírat
- ❖ Nepropustí chlad, teplo ani zloděje