

# 3M Temflex™ 1300, 1500

## Technické informace

Plastová izolační elektrická páska pro všeobecnou potřebu.

### Určení:

- na elektrickou izolaci do 1000 V
- na svazování a upevňování
- na barevné značení a přeznačování
- na mechanickou ochranu



### Popis

Páska je určena pro běžnou každodenní práci. Dobře se tvaruje a dobře lepí, při odlepování zůstává lepidlo na pásce.

### Vlastnosti pásky:

- Vyrobená oheň retardujícího materiálu
- odolná oleji a rozpouštědly
- trvalá pracovní teplota: 0°C až 90°C

### Technická data

Páska Temflex 1500 ( tl. 0,15 mm ) odpovídá požadavkům VDE 0340.

Vlastnost:	jednotky:	hodnota (tl. 0,15):	hodnota (tl. 0,13):
Tloušťka	mm	0,15	0,13
Přilnavost k oceli	N/10mm	2,0	1,8
Přilnavost k roli	N/10mm	2,0	1,8
Pevnost v tahu	N/10mm	26	20
Protážení při přetržení	%	180	150
Elektrická pevnost	kV/mm	40	40
Objemová vodivost	$\Omega \cdot \text{cm}$	$10^{10}$	$10^{10}$
Elektrolytická koroze	-	A/B 1.8	A/B 1.8
Teplotní třída	°C	90	90
Samozhášivost (Bunsen)	-	1	1
Samozhášivost (primární metodou)	-	Z.2.10.50	Z.2.10.50

### Montážní návod

- Pásku naviňte na kabel s polovičním přesahem závitů.
- Pásku mírně natahujte, tak aby povrch byl hladký a bez záhybů.  
Pro běžné použití by se páska měla tahem zúžit asi na 5/8 původní šířky.
- Pokud vinete na kuželový povrch, začínejte na menším průměru.
- Konec pásky trhejte tak, aby se nenatahoval zbytečně dlouhý konec
- a posledních několik cm navíjejte volně, bez tahu.

### Balení a skladovatelnost

Páska se dodává:

- v tloušťce 0,13 mm v rolích s rozměry: šíře 15 mm, délka 10 m, a šíře 18 mm, délka 20 m v barvách: černá, modrá, hnědá, zelená, šedivá, oranžová, fialová, červená, bílá, žlutá a žluto-zelená.
- v tloušťce 0,15 mm v rolích s rozměry: šíře 19 mm, délka 20 m, : šíře 15 mm, délka 10 m, v barvách: černá, modrá, hnědá, zelená, šedivá, oranžová, fialová, červená, bílá, žlutá a žluto-zelená. Na požádání jsou k dispozici i jiné rozměry.

Deset rolí je vždy pohromadě v průhledné fólii. V rozměru 15mm x 10 m se dodává i tzv. duha, kde je v průhledné fólii 10 rolí různých barev.

V lepenkové krabici je 100 až 400 rolí, podle rozměru a typu.

Při standardních podmínkách uložení je skladovatelnost pásky 5 let.

## **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ**

Všechny výroky, technické informace a doporučení týkající se výrobků prodejce vycházejí z informací, které jsou považovány za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost se nezaručuje. Před použitím výrobku musí uživatel stanovit jeho vhodnost pro zamýšlený způsob použití. Uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost jakkoliv související s takovým použitím.

Jakékoliv výroky nebo doporučení prodejce, které nejsou uvedené v jeho aktuálních publikacích, nebudou mít právní platnost, pokud nebudou zahrnuty do smlouvy podepsané autorizovaným zastoupením prodejce. Výroky v tomto dokumentu jsou uváděny místo všech výslovných nebo vyplývajících záruk včetně, ale bez omezení na vyplývající záruky prodejnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, které jsou tímto výslovně popřeny.

Uživatel/zpracovatel musí před použitím/zpracováním stanovit vhodnost výrobku pro plánovaný způsob použití/zpracování a přebírá veškerá rizika a odpovědnost, které s tím jakkoliv souvisí. Všechny otázky ohledně záruky a odpovědnosti za tento výrobek podléhají prodejním podmínkám, které se řídí platnými zákony. Jakékoliv výroky nebo doporučení, které zde nejsou uvedené, nebudou mít právní platnost, pokud nebudou zahrnuty do smlouvy podepsané našimi zástupci.

3M Česko, spol. s r.o.  
Vyskočilova 1  
140 00 Praha 4  
Tel: 261 380 111  
www.3M.cz