

3M™ Denib systém

3M Systémy pro opravy automobilů
3M™ Denib systém

Obj. č	Položka	Popis/Obsah
50666	Mikrozalešťovací sada Denib Systém	Sada obsahuje: 1x Bruska Denib (07650) 1x Nabíječka na brusku Denib (07658) 20x Brusný kotouč Trizact™ P1000 (02047) 20x Brusný kotouč Trizact™ P1500 (02080) 1x Leštička Denib 4x Lešticí molitan(50499) 1x Vysoce účinná utěrka (50400) Lešticí pasta (50665) není součástí sady a musí se objednat zvlášť.
50665	Lešticí pasta	Jemná lešticí pasta Denib, 1/2 l
07650	Bruska Denib	Akumulátorová bruska Denib
07658	Nabíječka na brusku Denib	-
28363	Leštička Denib	Leštička 75mm
02047	Brusný kotouč Trizact™ na stopce	Brusný kotouč Trizact™ na stopce, zrnitost P1000, 20 ks v krabičce
02080	Brusný kotouč Trizact™ na stopce	Brusný kotouč Trizact™ na stopce, zrnitost P1500, 20 ks v krabičce
50499	Lešticí molitan	75mm, 4 ks v krabičce
50400	Vysoce účinná utěrka	Vysoce účinná utěrka 3M™ Perfect-it™ III, 32 x 36cm

Doporučujeme pro vaši provozovnu: Systém ochrany stříkacích kabin 3M™ Dirt Trap

Tento nový systém ochrany stříkacích kabin pomáhá zvýšit produktivitu tím, že zachycuje nečistoty, prach a přestřík. Stěny jsou zakryty speciální tkaninou, která zachycuje nečistoty ze vzduchu, přitom okna chrání čirá fólie. Použijte tento výrobek se systémem odstraňování prachových smítek 3M™ Denib systém a budete na správné cestě k výraznému zvýšení celkové produktivity vaší lakovny.



Více informací najdete na naší webové stránce

www.3M.cz/lakovny

3M

3M Česko, spol. s r.o.

Systémy pro opravy automobilů
V Parku 2343/24
Praha 4, 148 00,
Tel: +420 261 380 111
Email: 3MCesko@3M.com
www.3M.cz/lakovny

Prosim, recyklujte.
3M Trizact je ochranná známka
společnosti 3M.

© 3M 2010. Všechna práva vyhrazena.



Revoluční systém odstraňování prachových smítek

- Rychlé a pohodlné opravy smítek ve vrchním laku
- Broušení přesně v místě vady s minimálním průměrem
- Efektivní práce, jednokrokové leštění
- Zkrácení doby opravy

3M

3M™ Denib systém

Brusné materiály

Brusné mikrokotoučky umožňují zaměřit broušení přesně v místě prachových smítek. Nasazování i sundávání kotoučků je velmi snadné a rychlé.

Bruska Denib

Úžasně malý, a přesto úžasně výkonný! Tato lehká akumulátorová ruční minibruska je vysoce výkonná a vhodná k dlouhodobému používání. Má zamontovaný indikátor stavu baterie a na nabíječce se plně nabije během 30 minut.

Lešticí prostředky Denib

Lešticí pasta a vzduchová leštička s dvojitým chodem umožňují jednokrokové vyleštění u většiny lakovaných povrchů. Vyleštěný povrch nelepí a je opravdu bez šmouh a skvrn.

Zkratejte dobu potřebnou k úpravě povrchu.

Pracujte efektivně.

Učiňte vaši lakovnu ekonomicky efektivním pracovištěm. Zvyšte vaši produktivitu s pomocí systému odstraňování prachových smítek 3M Denib systém. V porovnání s konkurencí vám výrobek 3M umožní rychlejší opravy s broušením přímo v místě prachového smítka, a to s minimálním průměrem broušení.

- Zmenšete plochy vyžadující povrchovou úpravu na menší velikost než 1 koruna.
- Přesné broušení malé plošky šetří čas, protože vám umožní zbrousit prachová smítka a minimalizovat přitom obroušené plochy.

- Leštění malé plošky vám pomůže rychle dosáhnout vysokého lesku a zároveň omezit časově náročné čištění.
- Rychlejší odstranění prachových smítek a rychlejší očištění vám umožní udělat víc práce v kratší době!



Zdokonalte finální povrch

Na rozdíl od tradičních nástrojů a technik na povrchovou úpravu minimalizuje 3M™ Denib systém možnost obroušení povrchové struktury při odstraňování nečistot, a umožňuje tak sjednotit povrchovou úpravu a strukturu originálního laku a dosáhnout opravdu vynikajících výsledků.

Jednoduché zaškolení techniků

Používání systému Denib je neuvěřitelně snadné, jak pro nové zaměstnance, tak pro zkušené odborníky. Technici oceňují zkrácení času opravy a usnadnění provedení finálních povrchových úprav.

Je to takto snadné !

Používání systému Denib

1. Vyberte si brusný kotouč zrnitosti 1000 a připevněte jej na brusku.
2. Zlehka odstraňte brusnou prachová smítka nebo zmenšete škrábance po broušení. Plochu očistěte.
3. Vyměňte brusný kotouč za zrnitost 1500 a opakujte broušení. Plochu znovu očistěte.
4. Molitanový kotouč připevněte na excentrickou leštičku. Na kotouč a na broušenou plochu naneste fialovou lešticí pastu.
5. Vyleštěte povrch a otřete plochu dočista. (U tmavých aut může být potřeba ještě jeden krok navíc k odstranění stop po kruživém pohybu pomocí lešticí pasty 3M Ultrafina SE).



Více informací najdete na naší webové stránce:
www.3M.cz/lakovny

